

09.801.08.69.1

Repair kit guide pins TS2

Dimension:
for one axle side

Item	323
Weight [kg]	2,058
Additional text	Pos. 325 328, 335, 336, 345 348, 354 356, 369, 373
Additional extended text	Wichtiger Montagehinweis: Zuerst die Zylinderschraube 325 am langen Festlager (Kennzeichnung 1 auf dem Bremssattel) und anschließend die Zylinderschraube 345 am kurzen Loslager (Kennzeichnung 2 auf dem Bremssattel) montieren und auf das Anziehdrehmoment von 260 Nm (250 - 270 Nm) festziehen.
Use	TS2

Item	Name	BPW code number	Dimension	Quantity
325	Cylinder head screw	03.340.12.32.0	M 16 x 1,5 x 103 - 10.9 / SW 14	1
326	Guide pin, long (fixed bearing)	05.001.00.70.0	Ø 18 / 26 / 37 x 123	1
328	Guide bush (fixed bearing)	03.112.33.13.0	Ø 37 / 41 x 73	1
335	Sealing cap	03.001.00.44.0	M 49 x 1,5 / SW 14	2
336	Kit O-ring	05.801.47.92.0		2
345	Cylinder head screw	03.340.12.31.0	M 16 x 1,5 x 73 - 10.9 / SW 14	1
346	Guide pin, short (floating bearing)	05.001.00.73.0	Ø 18 / 26 / 37 x 70	1
348	Guide bush (floating bearing)	03.112.33.16.0	Ø 37 / 41 x 34	1
354	Bellow	05.130.08.30.0	Ø 49 x 36	2
355	O-ring	02.5680.08.00	Ø 35 x 2	1
356	Ring	03.310.11.20.0	Ø 37 / 48 x 5,4	2
369	Assembly kit cap, O-ring TS2	05.801.47.87.1		1
373	BPW ECO Disc Grease	02.1040.60.00	25 g	1

